

Vyměnitelné přídatné zařízení Pluh na sníh

Montáž a používání

Před montáží vyjměte pojistku Motůčka.
Vyjměte gumovou vyklápěcí opěru.

obr. 1–2 Do držáku univerzálního nosiče příslušenství nasadte pluh na sníh (**a**) zajistěte je pomocí spojky s kolíkem, šroubu, dvou podložek a křídlové matice, jež jsou součástí univerzálního nosiče příslušenství.

obr. 3 Volbou použitého otvoru držáku univerzálního nosiče nastavte směr radlice.

Po opětovném zasunutí pojistky je Motůčko připraveno k použití. Pro přejezd na místo úklidu sněhu ponechte zámek univerzálního nosiče v zajištěné poloze (**obr. 2**).

obr. 4 Prohrnování sněhu: a/ uvolněte západku zámku univerzálního nosiče a spusťte pluh na zem b/ nyní můžete začít prohrnovat.

Pokud na ledovatém povrchu kolo Motůčka prokluzuje, použijte námi dodávaný řetěz na pneumatiku nebo současně k řetězu je možno naložit na korbu písek či posypový štěrk jako zátěž. Odklizenou plochu pak můžete rovnou i posypat. **Návod je totožný pro pluh šípový!**

