

**Vyměnitelné přídatné zařízení:  
Korba 100 l, 80 l, 120 l, 200 l a Mokařová nástavba  
NÁVOD NA MONTÁŽ**

**Korby:** - všechny typy mají připravené otvory k upevnění – čtyři otvory ve dně, dva otvory v čelní šikmé ploše.

- do všech šesti otvorů náleží šrouby M8x25, utahovací moment je 20.

**Mokařová nástavba:** - v trubkové konstrukci jsou připraveny otvory pro upevnění  
- do všech šesti otvorů náleží šrouby M8x25, utahovací moment je 20.

**Postup výměny korby/nástavby:**

- 1) Vyšroubujeme všechny šrouby a sundáme korbu/nástavbu z rámu Motúčka. Použít ideálně velký křížový šroubovák, nebo bit PH4.
- 2) Nasadíme novou korbu/nástavbu tak, aby seděli otvory v korbě/nástavbě s otvory v rámu.
- 3) Šrouby vkládáme do kříže a vždy utáhneme přibližně na polovinu. Jakmile jsou všechny šrouby usazené, opět do kříže utáhneme tak, aby korba držela a nedošlo k deformaci.

**Obsah balení:**

Korby 100l, 80l, 120l, 200l – 6x šroub M8x25, 1x opěra korby

Mokařová nástavba - 6x šroub M8x25, 1x nesmek velký, 8x nesmek malý, 38 šroubů 6x20, opěra korby

**POZOR: Plastové korby jsou kvalitní, velkoobjemové a mnohem větší než u standardních zahradních koleček. Je třeba si vždy rozmyslet co nakládám, aby byla dodržena maximální nosnost Motúčka.**

Příklad:

Maximální doporučená nosnost Motúčka je 180 kg

Materiál	Průměrná váha na 1l	Váha podle materiálu a korby		
		100 l	120 l	200 l
Mokrý štěrk	2,0 kg	200 kg	240 kg	400 kg
Suchý štěrk	1,6 kg	160 kg	192 kg	320 kg
Mokrý písek	2,0 kg	195 kg	234 kg	390 kg
Suchý písek	1,5 kg	150 kg	180 kg	300 kg
Mokrá hnůj	1,0 kg	100 kg	120 kg	200 kg
Suchý hnůj	0,6 kg	60 kg	72 kg	120 kg
Mokré dřevo	1,0 kg	100 kg	120 kg	200 kg
Suché dřevo	0,7 kg	65 kg	78 kg	130 kg
Cement	1,6 kg	160 kg	192 kg	320 kg
Běžný beton	2,3 kg	230 kg	276 kg	460 kg
Suchá hlína	1,3 kg	130 kg	156 kg	260 kg
Mokrá hlína	1,9 kg	190 kg	228 kg	380 kg



**1001**



**801**



**1201**



**2001**



**Mokařová  
nástavba**

**Video nāvod naleznete na našem e-shopu [www.motucko.cz](http://www.motucko.cz) pod výše uvedenými produkty v popisu!**