

Optionales Zubehör Schneekette für das Antriebsrad von Motokarre

Montage und Gebrauch

Die Kette dient zum besseren Eingreifen von Motokarre auf vereister Oberfläche beim Einsatz eines Pfluges oder beim Fahren durch vereistes Gelände sowie durch den Wald zu jeder Jahreszeit.

Anbringen der Schneekette am Rad:

- beide Spanner auf maximale Länge herausrauben,
- die Kette vor dem Rad auf den Boden legen, ausrichten und in die Mitte fahren,
- beide Enden über den Reifen legen und die Kettenquerteile am Reifenprofil ausrichten,
- die freien Haken der Spanner in die letzten Schlaufen des anderen Endes der Kette einhängen,
- wenn es scheint, dass die Haken nicht in die Schlaufen gelangen, richten Sie die Kette neu aus und ziehen Sie sie hauptsächlich unter dem Rad nach,
- die Spanner spannen,
- wenn das Profil des Reifens abgenutzt ist und die Kette daher zu locker ist, haken Sie die Haken der Spanner in die vorletzten Schlaufen des gegenüberliegenden Endes der Kette ein.

Lagern Sie die Kette nach dem Winter trocken und wischen Sie sie mit einem leicht fettigen Tuch ab.



Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop www.motucko.cz unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!