

# Optionales Zubehör Vertikutierer

## Montage und Gebrauch

### Gebrauch

Vertikutierer ist ein Zubehör für Motokarre und dient zur Belüftung von Grasflächen.

Zur Verwendung muss Motokarre mit Zusatzhinterrädern Triglav ausgestattet werden. Zur Befestigung am Triglav dient ein Befestigungsrahmen (a) und eine Schraube (b).

### Funktion

Der Vertikutierer hat einstellbare Tiefe des Vertikutierens über eine verstellbare Schraube (c) auf einen Wert von 0 - 3 cm. Um Motokarre mit angebrachtem Vertikutierer zu transportieren, lösen Sie diese Schraube, sodass die Zähne des Vertikutierers den Boden nicht berühren.

### Komplettierung des Vertikutierers

Packungsinhalt:

- Sterne 15 Stück
- Spreizrohre, 14 Stück
- Abgrenzungsunterlagen, 6 Stück
- Igelachse, 1 Stück
- Stift, 2 Stück
- Halterungsgruppe  
1 Stück



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

### **Montageverfahren:**

Auf eine Seite des Igelachsenteils einen Stift und eine Unterlegscheibe platzieren. Die andere Seite der Igelachse durch eines der Löcher in der Haltergruppe führen, siehe Foto. 5 Unterlegscheiben auf die Achse einsetzen. Dann abwechselnd den Stern und das Spreizrohr. Zum Schluss werden noch 5 Unterlegscheiben eingesetzt und auch das andere Ende der Achse des Igels durch die Haltergruppe führen. Von außen 1 x Unterlegscheibe einsetzen und die Achse des Igels mit einem Stift sichern. Die Igelgruppe auf beiden Seiten mit einer Unterlegscheibe und einem Stift sichern (**Abb. 3**)

Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop [www.motucko.cz](http://www.motucko.cz) unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!

