

# Vibrační prosívačka

## návod na montáž a použití

**Balení obsahuje:** 1x nastavitelný rám na korbu  
1x síto  
6x šroub křídlový  
1x vibrační podložka

### Montáž a použití:

Umístíme Motůčko do stabilní polohy na rovné ploše, aby se během nasazení nemohlo převrhnout, sjet.

Umístíme na korbu Motůčka nastavitelný rám prosívačky (**obr. 1**) tak, aby se aretační kolík nacházel na zadní části Motůčka / směrem k uživateli. Délku rámu nastavíme dle užívané korby. Poté vložíme do pohyblivého držáku na rámu síto (**obr. 2**). Nyní nastavíme rám a pohyblivý držák se sítím tak, aby vše na užívané korbě drželo a nevznikala zbytečná vůle a síto bylo v žádané pozici. Zajistíme aretačním šroubem, použijeme přiložené křídlové šrouby a zajistíme dvěma šrouby z každé strany a dvěma šrouby zepředu (**obr. 3**).

Na závěr stačí umístit vibrační podložku hroty do země, aby držela na místě, předním kolem Motůčka najet na podložku, naložit do síta zeminu a spustit pojezd vpřed. Díky vibrační podložce s válci kolo nesjede a začne díky nerovnostem na válci skákat/drncat, čímž vznikají žádané vibrace a zemina se prosívá.

### Poznámka:

Síto je dodáváno již v provedení 3x3 cm a 4x4 cm, je možné nechat obě nasazené, nebo jen jedno dle aktuální potřeby.

